

formati sizes formate formats

44.1 x 88.4 18" x 36"	75 x 75 30" x 30"	60.5 x 60.5 24" x 24"	30.1 x 60.5 12" x 24"	30.1 x 30.1 12" x 12"	30.1 x 30.1 12" x 12"	30.1 x 60.5 12" x 24"
57	65	54	51	48	140	36

pezzi speciali special items pièces especiales fornteile

gradino rettificato 30.1 x 60.5 12" x 24"	gradone costa retta rett. 30.1 x 60.5 12" x 24"	gradone angolare costa retta rett. 30.1 x 30.1 12" x 12"	elemento a L rettificato 30.1 x 60.5 12" x 24"	battiscopa smaltato rettificato 7.5 x 30.1 3" x 12"	7.5 x 60.5 3" x 24"	7 x 75 2 2/3" x 30"
33	115	118	49	8	15	24

soluzioni di posa laying solution propositions pour la pose verlegungsvorschläge

30 x 60 12" x 24" 45 x 90 18" x 36"	30 x 60 12" x 24" (3pz.) 45 x 90 18" x 36" (3pz.)	30 x 30 12" x 12" (3pz.) 30 x 60 12" x 24" (2pz.)	60 x 60 24" x 24" (2pz.) 30 x 60 12" x 24" (3pz.) 30 x 30 12" x 12" (1pz.)
100 % 100 %	100 % 100 %	42.86 % 57.14 %	53.33 % 40 % 6.66 %

caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau wasseraufnahme	<0,5%		spessore thickness épaisseur dicke	30.1x30.1, 30.1x60.5 e 60.5x60.5 9.5 mm
	resistenza alla flessione breaking strength résistance a la flexion biegezugfestigkeit	35 N/mm <sup>2</sup>		spessore thickness épaisseur dicke	44.1x88.4 e 75x75 10 mm
	resistenza agli acidi resistance to acid résistance aux acides säurebeständigkeit	GLA		resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI) résistance à l'abrasion (PEI) tiefen-abriebbeständigkeit	IV
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel frostbeständigkeit	resiste frost proof aucune attération keine änderung		DIN51097 coefficiente d'attrito (scivolosità) DIN51130 static coefficient of friction DCOF coefficient de friction (glissement) Bot 3000 reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)	A+B+C R11 > 0.42
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches flackenbeständigkeit	4		variazioni cromatiche color shade variations variation de nuance nuance variations	V2 variazione leggera V2 slight variation V2 légère variation V2 leichte variation

imballi packing embalages verpackung

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
30.1x30.1	rettificato	9.5	13	1.18	24.26	40	47.20	970.40
30.1x60.5	rettificato	9.5	7	1.27	26.13	40	50.80	1045.20
44.1x88.4	rettificato	10	3	1.17	23.90	36	42.12	860.40
60.5x60.5	rettificato	9.5	3	1.10	22.51	40	43.92	900.40
75x75	rettificato	10	2	1.13	25.32	45	50.62	1139.40
30.1x30.1	mosaico		11	0.99	19.70	54	53.46	1063.80
30.1x60.5	murales		5		18.25			
7.5x30.1	battiscopa smaltato rettificato		30		10.80			
7.5x60.5	battiscopa smaltato rettificato		10		7.90			
7x75	battiscopa smaltato rettificato		10		12.70			
30.1x60.5	gradino rettificato		8		29.84			
30.1x60.5	gradone costa retta rettificato		4		18.80			
30.1x30.1	gradone angolare c. retta rett.		2		5.60			
30.1x60.5	elemento a L rettificato		4		17.60			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto  
the indicated weight includes the supporting pallet  
le poids indiqué est compris de la palette de support  
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



informazionitecniche  
technical informations