


# TECHNICAL INFORMATION & PLUS


## FORMATI - SIZES



RETTIFICATO

$$\frac{60 \times 119,5}{24'' \times 48''}$$

66



RETTIFICATO

$$\frac{90 \times 90}{36'' \times 36''}$$

66



RETTIFICATO | GRIP

$$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$$

54 55



RETTIFICATO

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$

51



RETTIFICATO

$$\frac{15 \times 60}{6'' \times 24''}$$


66



RETTIFICATO

$$\frac{7,4 \times 30}{3'' \times 12''}$$

65



MOSAICO

$$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$$

115




HEXAGON

$$\frac{25 \times 34}{10'' \times 13''}$$


34

## PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS




$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$
GRADINO  
RETTIFICATO

33




$$\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
GRADONE  
COSTA RETTA  
RETTIFICATO

115



$$\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA DX - SX  
RETTIFICATO

118



$$\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$$
ELEMENTO A L  
RETTIFICATO

49



$$\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$$
BATTISCOPA  
SMALTATO  
RETTIFICATO

15

RETTIFICATO | GRIP

34

RETTIFICATO | GRIP


116

RETTIFICATO | GRIP

119


RETTIFICATO | GRIP

50




$$\frac{30 \times 90}{12'' \times 36''}$$
GRADINO  
RETTIFICATO

55




$$\frac{30 \times 90 \times 4}{24'' \times 36'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
GRADONE  
COSTA RETTA  
RETTIFICATO

140




$$\frac{30 \times 90 \times 4}{24'' \times 36'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
GRADONE ANGOLARE  
COSTA RETTA DX - SX  
RETTIFICATO

160



$$\frac{30 \times 90 \times 5}{12'' \times 36'' \times 2''}$$
ELEMENTO A L  
RETTIFICATO












96



$$\frac{7 \times 90}{3'' \times 36''}$$
BATTISCOPA  
SMALTATO  
RETTIFICATO

25

**CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES**

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	< 0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm <sup>2</sup>
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	± 0.6%
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	± 0.5%
	ISO 10545-2	spessore thickness	9,5 mm
NATURALE 	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 > 0.42
GRIP 	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

**IMBALLI - PACKING**

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m <sup>2</sup> /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m <sup>2</sup> /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60x119.5	24"x48"	rettificato	9,5	2	1.43	30.20	30	43.02	906.00
90x90	36"x36"	rettificato	9,5	2	1.62	36.50	20	32.40	730.00
60x60	24"x24"	rettificato   grip	9,5	3	1.08	22.20	40	43.20	888.00
30x60	12"x24"	rettificato	9,5	6	1.08	22.20	48	51.84	1065.60
15x60	6"x24"	rettificato	9,5	12	1.08	21.80	48	51.84	1046.40
7,4x30	3"x12"	rettificato	9,5	40	0.89	19.20	60	53.28	1152.00
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
25x24	12"x13"	hexagon		6		13.20			
7x60	2 3/4" x24"	battiscopa smaltato rettificato		12		9.96			
7x90	2 3/4" x36"	battiscopa smaltato rettificato		8		12.80			
30x60	12"x24"	gradino rettificato   grip		8		31.20			
30x90	12"x36"	gradino rettificato		4		23.80			
30x60	12"x24"	gradone costa retta rettificato   grip		4		17.20			
30x90	12"x36"	gradone costa retta rettificato		2		15.00			
30x30	12"x12"	gradone ang costa retta rett. dx/sx   grip		2		4.30			
30x90	12"x36"	gradone ang costa retta rett. dx/sx		1		8.20			
30x60	12"x24"	elemento a L   grip		4		17.20			
30x90	12"x36"	elemento a L		2		13.90			

**FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE**

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
 por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat  
 fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugе von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugе von 3 mm